

ML.13.07	INFORMAZIONI TECNICHE	
Rev.01 del 16/10/18		

IDRACER 548/10

PRE BOTTOM

IMPIEGO

IDRACER 548/10 è un prodotto leggermente cationico con alte proprietà livellanti e sigillanti, studiato per essere utilizzato come pre-fondo per diminuire gli assorbimenti nelle applicazioni di rullata, nelle rifiniture alla placca e in aggiunta nei profondi alla lissa.

Dopo l'operazione di levigatura, la superficie appare molto compatta e liscia con un aspetto mediamente brillante. E' normalmente utilizzato in combinazione con pigmenti KP.

Per ottenere il miglior risultato, suggeriamo la diluizione con acqua nel rapporto 1:3.

DATI CARATTERISTICI

ASPETTO	Emulsione viscosa, bianca.
CONTENUTO IN SOLIDI	ca. 22%.
PESO SPECIFICO	1,005 g/cm ³ .
FASE	Acquosa.
pH	4,0 - 6,0.
STOCCAGGIO	12 mesi. 5 - 35°C. Proteggere dal gelo.
NOTE	Agitare bene prima dell'uso.

Tutte le informazioni sono scritte in buona fede ma senza garanzia per questo non si accettano reclami o responsabilità per qualsiasi danno.