

ML.13.07	INFORMAZIONI TECNICHE	
Rev.01 del 16/10/18		

IDRACER L 235/1

Emulsione di cera polietilenica ossidata

IMPIEGO

IDRACER L235/1 è un'emulsione di cera polietilenica ossidata di eccezionale durezza, ad alto punto di fusione, prodotta tramite emulsione sotto pressione, utilizzando esclusivamente emulsionanti liberi da nonilfenoli (APEO free).

Questa emulsione risulta essere perfettamente compatibile con le varie dispersioni poliuretatiche, anche quelle che contengono tracce di solventi e conferisce al film alta brillantezza, inoltre nelle vernici base acqua conferisce un'elevata resistenza all'abrasione e ottime proprietà anti-blocking.

DATI CARATTERISTICI

ASPETTO	liquido giallastro semi-trasparente
CONTENUTO IN SOLIDI	ca. 35%
PESO SPECIFICO	1,00 g/cm ³
FASE	acquosa
pH	9,0 - 10,0
STOCCAGGIO	12 mesi. 5 - 35°C. Proteggere dal gelo
NOTE	Agitare bene prima dell'uso.

Tutte le informazioni sono scritte in buona fede ma senza garanzia per questo non si accettano reclami o responsabilità per qualsiasi danno.