

ML.13.07	INFORMAZIONI TECNICHE	
Rev.01 del 16/10/18		

IDRADISP L472/5

DISPERSIONE DI CERE MICRONIZZATE

IMPIEGO

IDRADISP L472/5 è una dispersione acquosa di particolari cere polietileniche e PTFE.

La dispersione viene utilizzata qualora vengano richieste particolari proprietà antigraffio, resistenza all'abrasione e proprietà antiblockong.

Questa dispersione trova impiego in svariati campi: nell'industria del coating per edilizia, legno, negli inchiostri e altri.

IDRADISP L472/5 generalmente viene miscelato con resine di varia natura ma si consiglia di testarne la compatibilità prima dell'uso. Il dosaggio sul totale peso formula può andare da un 2 a un 5%.

DATI CARATTERISTICI

ASPETTO	Fluido Bianco
CONTENUTO IN SOLIDI	ca. 50%
PESO SPECIFICO	1,00 g/m ³
FASE	Acquosa
pH	ca 9,0
STOCCAGGIO	12 mesi. 5 - 35 °C. Proteggere dal gelo.
NOTE	Agitare bene prima dell'uso.

Tutte le informazioni sono scritte in buona fede ma senza garanzia per questo non si accettano reclami o responsabilità per qualsiasi danno.