

ML.13.07	INFORMAZIONI TECNICHE	
Rev.01 del 16/10/18		

IDRAFIX 341

POLIURETANO IN DISPERSIONE ACQUOSA

IMPIEGO

IDRAFIX 341 è impiegato come fissativo finale ad alto lucido.

Forma un film pieno, privo di difetti, con alta brillantezza, eccellente distensione e caratterizzato da ottima resistenza alla luce.

Viene generalmente reticolato con isocianato in percentuali varianti dall'1% al 2% conferendo eccellenti risultati di resistenze al vesic a secco ed a umido e mantenendo inalterate mano e morbidezza.

IDRAFIX 341 è opportunamente formulato per il pronto impiego.

Agitare accuratamente prima dell'uso.

DATI CARATTERISTICI

ASPETTO	Liquido bianco
CONTENUTO IN SOLIDI	ca. 20%.
PESO SPECIFICO	ca. 1,0 g/cm ³ .
FASE	Acquosa.
pH	ca. 7,5-9,5.
STOCCAGGIO	12 mesi. 5 - 35°C. Proteggere dal gelo.
NOTE	Agitare ben prima dell'uso.

Tutte le informazioni sono scritte in buona fede ma senza garanzia per questo non si accettano reclami o responsabilità per qualsiasi danno.