

ML.13.07	INFORMAZIONI TECNICHE	
Rev.01 del 16/10/18		

IDRAFIX MATT L227/4

MISCELA DI RESINE IN SOLUZIONE ACQUOSA

IMPIEGO

IDRAFIX MATT L227/4 è una dispersione acquosa di resine con caratteristiche di elevata resistenza all'idrolisi ed alla luce, studiato come prodotto di finissaggio finale per pellami da arredo. Conferisce alla pelle un grado di opaco semilucido, ottima stampabilità e mano naturale che permane anche dopo prolungata bottalatura; caratteristica peculiare di questo prodotto è l'ottima rilucidabilità delle punte ottenuta per strofinio.

Viene generalmente reticolato con isocianato in percentuali varianti dal 5% al 10% conferendo eccellenti risultati di resistenze al Veslic a secco ed a umido e mantenendo inalterate mano e morbidezza.

Le miscele reticolate con isocianato devono essere utilizzate nell'arco di 6 - 8 ore.

IDRAFIX MATT L227/4 opportunamente formulato per il pronto impiego.

Agitare accuratamente prima dell'uso.

DATI CARATTERISTICI

ASPETTO	Liquido traslucido.
CONTENUTO IN SOLIDI	ca. 18,0%.
PESO SPECIFICO	1,0 g/L.
FASE	Acquosa.
pH	8,0 - 10,0.
STOCCAGGIO	12 mesi. 5 - 35°C. Proteggere dal gelo.
NOTE	Agitare bene prima dell'uso.

Tutte le informazioni sono scritte in buona fede ma senza garanzia per questo non si accettano reclami o responsabilità per qualsiasi danno.