

ML.13.07	INFORMAZIONI TECNICHE	
Rev.01 del 16/10/18		

IDRAFIX MATT L312/12

MISCELE DI RESINE IN SOLUZIONE ACQUOSA

IMPIEGO

L' **IDRAFIX MATT L312/12** è una dispersione acquosa di resine con caratteristiche di elevata resistenza all'idrolisi ed alla luce, studiato come prodotto di finissaggio finale per pellami da arredo con particolari proprietà fisiche in generale.

Viene impiegato come fissativo finale conferendo un grado di opaco bilanciato e mano piena che permane anche dopo prolungata bottalatura.

Viene generalmente reticolato con isocianato in percentuali varianti dal 5% al 10% conferendo eccellenti risultati di resistenze al veslic a secco ed a umido e mantenendo inalterate mano e morbidezza.

Le miscele reticolate con isocianato devono essere utilizzate nell'arco di 6-8 ore.

L' **IDRAFIX MATT L312/12** è opportunamente formulato per il pronto impiego.

Agitare accuratamente prima dell'uso.

DATI CARATTERISTICI

ASPETTO	Fluido lattiginoso.
CONTENUTO IN SOLIDI	ca. 16,0 %
PESO SPECIFICO	1,00 g/cm ³
FASE	acquosa.
pH	8,0 - 10,0.
STOCCAGGIO	12 mesi. 5-35°C. Proteggere dal gelo.
NOTE	agitare bene prima dell'uso.

Tutte le informazioni sono scritte in buona fede ma senza garanzia per questo non si accettano reclami o responsabilità per qualsiasi danno.