

ML.13.07	<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>	
Rev.01 del 16/10/18		

## IDRAMATT 4623

*PASTA OPACIZZANTE PER SISTEMI ALL'ACQUA*

### IMPIEGO

---

Questo prodotto è un concentrato opaco di impiego generale.

**IDRAMATT 4623** è indicato in sistemi poliuretano all'acqua, sia anionici che cationici. Dato l'elevato grado di opaco che il prodotto riesce a conferire, viene generalmente impiegato in taglio con sistemi lucidi in modo da ottenere il grado di opaco desiderato

Prima dell'impiego è consigliabile mescolare accuratamente il prodotto onde renderlo omogeneo il più possibile.

### DATI CARATTERISTICI

---

ASPETTO	Fluido, bianco.
CONTENUTO IN SOLIDI	ca. 15%.
PESO SPECIFICO	1,0 g/cm <sup>3</sup> .
FASE	Acquosa.
pH	ca. 9,0 - 10,0.
STOCCAGGIO	12 mesi. 5 - 35 °C. Proteggere dal gelo.
NOTE	Agitare bene prima dell'uso.

*Tutte le informazioni sono scritte in buona fede ma senza garanzia per questo non si accettano reclami o responsabilità per qualsiasi danno.*