

ML.13.07	<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>	
Rev.01 del 16/10/18		

## **IDRARESIN L405/24**

### *CONSOLIDANTE PER CEMENTO*

## **IMPIEGO**

---

**IDRARESIN L405/24** è un consolidante che può essere applicato a tutti i substrati calcarei come il cemento levigato o lucidato, i massetti o le superfici in malta. Può essere applicato su pavimenti interni o esterni, sia nuovi che già esistenti. In caso di dubbio, si consiglia di effettuare prima un test.

## **USO**

---

**IDRARESIN L405/24** viene applicato su una superficie asciutta, solida, assorbente, priva di crepe, pulita e priva di contaminazioni, che possono influenzare l'azione del prodotto. L'applicazione deve essere fatta evitando l'esposizione diretta alla luce del sole e la superficie da trattare deve essere tra 5°C e 40°C. Fino a completa polimerizzazione deve essere evitata un'esposizione diretta all'umidità. Il tempo di asciugatura è di circa 1-2 ore, poi il pavimento è calpestabile, il completamento della reazione però può necessitare di più tempo (2 settimane), per questo si raccomanda di accedere alla superficie solo il giorno dopo del trattamento. In ogni caso la superficie deve essere mantenuta umida per 20-30 minuti in modo da permettere al prodotto di penetrare completamente. Il prodotto in eccesso dopo un'ora deve essere rimosso manualmente o con un trattamento meccanico idoneo.

ML.13.07	<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>	
Rev.01 del 16/10/18		

## CONSIGLI PER LA PULIZIA

---

Dopo l'utilizzo dell'**IDRARESIN L405/24** l'attrezzatura deve essere pulita perfettamente con acqua.

Una volta che il prodotto si è completamente asciugato può essere rimosso solo meccanicamente.

Il pavimento trattato si consiglia di pulirlo solo con acqua o con un detergente idoneo leggermente alcalino, non devono essere utilizzati detersivi acidi, per esempio con acido citrico. Pulendo regolarmente il pavimento con acqua si attiva l'ulteriore formazione di cristalli nel calcestruzzo così da rendere il pavimento più duro e più resistente all'azione degli agenti chimici. Per pulire possono essere utilizzate macchine con cuscinetti in nylon o spazzole rotanti.

## DATI CARATTERISTICI

---

ASPETTO	Fluido bianco
CONTENUTO IN SOLIDI	ca. 15%.
PESO SPECIFICO	1,0 g/cm <sup>3</sup> .
FASE	acquosa.
pH	ca. 11,0
STOCCAGGIO	12 mesi. 5 - 35°C. Proteggere dal gelo.
NOTE	agitare bene prima dell'uso.

*Tutte le informazioni sono scritte in buona fede ma senza garanzia per questo non si accettano reclami o responsabilità per qualsiasi danno.*