

ML.13.07	INFORMAZIONI TECNICHE	
Rev.01 del 16/10/18		

IDRADISP L498/28

AGENTE OPACANTE E ANTIGRAFFIO

IMPIEGO

IDRADISP L498/28 è una dispersione in acqua di una polimetilurea micronizzata utilizzata nella formulazione di coatings per migliorare la durezza e la resistenza all'abrasione.

Può essere impiegata anche in vernici a basso spessore e aiuta a ridurre il gloss delle stesse. Non crea problemi di sovraverniciabilità.

USO

IDRADISP L498/28 può essere utilizzato con diversi tipi di legante. Il dosaggio dipende dal tipo di legante con cui si va a combinare, oltre che alle caratteristiche superficiali che si vogliono ottenere. Un dosaggio tra 1-2 % migliora le caratteristiche di durezza e resistenza all'abrasione. Dosaggi superiori vengono utilizzati per diminuire il gloss del sistema in cui viene impiegata.

DATI CARATTERISTICI

ASPETTO	: Fluido bianco
CONTENUTO IN SOLIDI	: ca. 25 %
FASE	: Acquosa
pH	: ca. 10,0
STOCCAGGIO	: 12 mesi. 5 - 35°C. Proteggere dal gelo.
NOTE	: Agitare bene prima dell'uso.

Tutte le informazioni sono scritte in buona fede ma senza garanzia per questo non si accettano reclami o responsabilità per qualsiasi danno.